

POMPA MONOVITE PM30 - PM50



Pompa monovite a statore flottante, carrellate inox, corpo bocca e statore inox AISI 304, motorizzazione servoventilata. Le pompe monovite della serie PM, sono appropriate per il trasporto delicato di fluidi più o meno densi, con o senza particelle solide in sospensione.

Sono pompe di costruzione particolarmente robusta, dotate di variatore di giri elettronico e di By-pass automatico registrabile 1,5 - 6 Bar.

Il settore di applicazione varia dall'alimentare all'enologia, il caseario, il cosmetico, farmaceutico, chimico ecc. Particolarmente indicate per i processi di filtrazione ed imbottigliamento oltre che per i semplici travasi.

Mono pumps PM serie are dedicated to fluid transfer technology with hi quality system.

Are suitable for dense fluid with or without solid suspension.

Strong construction with frequency speed variator to adjust the desired delivery with micrometric precision.

Adjustable by-pass system for filtration.

Pump on wheel with S/S trolley.

| MOD. | POWER INSTALLED | SPEED VAR | PUMP BODY | ROTOR | STATOR | CAPACITY |
|------|---------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------|
| PM30 | Mono/Trifase kW 0,5 | Inverter | AISI 304 | AISI 304 | NBR | 200-4200 lt/h |
| PM50 | Mono/Trifase kW 1,5 | Inverte | AISI 304 | AISI 304 | NBR | 200-5300 lt/h |
| PM90 | Mono/Trifase kW 1,5 | Inverter | AISI 304 | AISI 304 | NBR | 200 – 8700 lt/h |